



AMIDOCLEAR

Sanitär-Kraftreiniger und Zementschleierentferner

AMIDOCLEAR reinigt, pflegt und schützt säurebeständige Oberflächen und Bodenbeläge im Sanitärbereich. Entfernt materialschonend, kraftvoll und schnell Kalk, Fett und Urinstein. **AMIDOCLEAR** wirkt desodorierend. Durch die dezente, angenehme Parfümierung ist der problemlose Einsatz in überwärmten Sanitärbereichen, wie z. B. in Altenheimen, Krankenhäusern und Hallenbädern gewährleistet. **AMIDOCLEAR** enthält keine Farbzusätze, so dass ein Aufziehen von Farbbrückständen auf offenporigen Materialien verhindert wird. Auch als Zementschleierentferner für säurebeständige Kunst- und Natursteine geeignet. Nicht anwenden auf säureempfindlichen Flächen und Gegenständen wie Marmor, Kunststein, nicht der DIN-Norm entsprechendes Emaille. Kein heißes Wasser benutzen. Um Verwechslungen vorzubeugen, ist die praktische 1-L-Sprühflasche farbcodiert (rot). Durch den Schrägspritzverschluss kann **AMIDOCLEAR** auch als WC-Reiniger eingesetzt werden. **RK-gelistet.**

Inhaltsstoffe:

< 5 % nichtionische Tenside
Weitere Inhaltsstoffe: Amidosulfonsäure, Zitronensäure, Duftstoffe

Anwendung:

Dosierempfehlung zur Unterhaltsreinigung: 20 ml **AMIDOCLEAR** in 8 Liter kaltes Wasser geben. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann **AMIDOCLEAR** entsprechend höher dosiert bzw. unverdünnt eingesetzt werden. Zur Zementschleierentfernung 1:1 bis unverdünnt einsetzen. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen. Saugfähige Steinflächen und Fugen vor konzentriertem Einsatz vorwässern.

Enthält Säure - Augenkontakt vermeiden!

Physikalische Angaben:

pH-Wert im Konzentrat: ca. 1
pH-Wert in Anwendungskonzentration: ca. 4

Art.-Nr. / Verpackung:

4382 1-l-Rundflasche
4383 10-l-Kanister
4384 200-l-Fass

UN-Nr.

3264

Produkt-Code: nach GISBAU

GS 35

Kennzeichnung:



Achtung

Verursacht schwere Augenreizung.
Augenschutz tragen.
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bemerkungen:

Nur für den professionellen Gebrauch.

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.